

## 磷酸酯阻燃剂

### WSFR- TDCP

产品名: WSFR- TDCP  
化学名: 三(1,3-二氯异丙基)磷酸酯

#### 质量标准:

色泽 (APHA)	≤50
酸值 (mg KOH/g)	<0.05
水分 (w/w %)	<0.05
磷含量 (wt. %)	>7.1
氯含量 (wt. %)	>49.0
密度 (25°C, g/cm <sup>3</sup> )	1.51±0.01
粘度 (25°C, mPa·s)	1500-1800

#### 用途:

WSFR-TDCP 是添加型氯代磷酸酯阻燃剂, 具有良好的稳定性及价格低廉等优点。可作为聚氨酯泡沫, 聚氯乙烯树脂、聚氨酯泡沫、环氧树脂、酚醛树脂和各种纤维材料的阻燃剂。用于聚氨酯软泡时, WSFR-TDCP 可满足如下阻燃剂标准:

- ▶ 美国: 加州 TB117, UL 94 HF-1, FWVSS 302
- ▶ 英国: BS 5852 Crib 5
- ▶ 德国: 汽车 DIN 75200
- ▶ 意大利: CSE RF 4 Class 1

#### 包装:

铁桶包装, 净重 300 公斤; 或 IBC 桶包装, 净重 1500 公斤。

#### 联系方式:

浙江万盛股份有限公司

浙江省临海市两水开发区

邮编: 317000

电邮: [sales@ws-chem.com](mailto:sales@ws-chem.com)

网站: [www.ws-chem.com](http://www.ws-chem.com)

上海办事处

上海市宜山路2016号

合川大厦10楼D座

电话: 021-5422-5411

传真: 021-5422-5410

广州办事处

广州市广州大道南880号

电话: 020-8980-0664

传真: 020-8980-0443