

# 磷酸酯阻燃剂

## WSFR- TDCP/LO

产品名: WSFR- TDCP/LO  
化学名: 三(1,3-二氯异丙基)磷酸酯

### 质量标准:

酸值 (mg KOH/g)	<0.1
磷含量 (wt. %)	7.1
氯含量 (wt. %)	49.0
密度 (25°C, g/cm <sup>3</sup> )	1.512±0.005
粘度 (25°C, mPa·s)	1500±300

### 用途:

WSFR-TDCP/LO 是低气味添加型氯代磷酸酯阻燃剂, 具有良好的稳定性及价格低廉等优点。可作为聚氨酯软泡, 聚氯乙烯树脂、聚氨酯泡沫、环氧树脂、酚醛树脂和各种纤维等材料的阻燃剂。用于聚氨酯软泡, WSFR-TDCP/LO 可满足如下阻燃标准:

- ▶ 美国: 加州 TB 117, UL 94 HF-1, FWVSS 302
- ▶ 英国: BS 5852 Crib 5
- ▶ 德国: 汽车 DIN 75200
- ▶ 意大利: CSE RF 4 Class 1

### 包装:

铁桶包装, 净重 300 公斤; 或 IBC 桶包装, 净重 1500 公斤。

### 联系方式:

浙江万盛股份有限公司  
浙江省临海市两水开发区  
邮编: 317000  
电邮: [sales@ws-chem.com](mailto:sales@ws-chem.com)  
网站: [www.ws-chem.com](http://www.ws-chem.com)

上海办事处  
上海市宜山路2016号  
合川大厦10楼D座  
电话: 021-5422-5411  
传真: 021-5422-5410

广州办事处  
广州市广州大道南880号  
电话: 020-8980-0664  
传真: 020-8980-0443