

磷酸酯阻燃剂

WSFR-TDCP/LV

产品名: WSFR-TDCP/LV
化学名: 三(1,3-二氯异丙基)磷酸酯

质量标准:

酸值 (mg KOH/g)	<0.10
磷含量 (wt. %)	7.4
氯含量 (wt. %)	47.8
密度 (25°C, g/cm ³)	1.475±0.025
粘度 (25°C, mPa·s)	800-1100

用途:

WSFR-TDCP/LV 是低粘度添加型氯代磷酸酯阻燃剂, 具有良好的稳定性及价格低廉等优点。可作为聚氨酯软泡, 聚氯乙烯树脂、聚氨酯泡沫、环氧树脂、酚醛树脂和各种纤维等材料的阻燃剂。用于聚氨酯软泡, WSFR-TDCP/LV 可满足如下阻燃标准:

- ▶ 美国: 加州 TB 117, UL 94 HF-1, FWVSS 302
- ▶ 英国: BS 5852 Crib 5
- ▶ 德国: 汽车 DIN 75200
- ▶ 意大利: CSE RF 4 Class 1

包装:

铁桶包装, 净重 300 公斤; 或 IBC 桶包装, 净重 1500 公斤。

联系方式:

浙江万盛股份有限公司
浙江省临海市两水开发区
邮编: 317000
电邮: sales@ws-chem.com
网站: www.ws-chem.com

上海办事处
上海市宜山路2016号
合川大厦10楼D座
电话: 021-5422-5411
传真: 021-5422-5410

广州办事处
广州市广州大道南880号
电话: 020-8980-0664
传真: 020-8980-0443